







EVOLVE 30II

Ontworpen voor flexibele connectiviteit en een geweldige geluidskwaliteit voor gesprekken en muziek.

-  Geweldige gesprekken en muziek
-  Plug-and-play connectiviteit
-  Eenvoudig beheer van gesprekken
-  Flexibele connectiviteit via 3,5-mm aansluiting, USB-A of USB-C



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene informatie	Inhoud verpakking	Jabra Evolve 30 II headset, etui, inlay van schuimrubber (alleen beschikbaar voor duo), layer-kaart, plastic verpakking, documentatie	
	Afmetingen verpakking (LxBxH)	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm Stereo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm	
	Afmetingen hoofdeenheid	Stereo met kabel 138,2 mm/zonder kabel 103,6 mm Stereo met kabel 5,44 inch/zonder kabel 4,08 inch Mono met kabel 107,8 mm/zonder kabel 72,8 mm Mono met kabel 4,24 inch/zonder kabel 2,87 inch	
	Gewicht inclusief meest gebruikte draagstijl	Evolve 30II USB-C Stereo met kabel 138.2 g Stereo zonder kabel 93.2 g Mono met kabel 107.9 g Mono zonder kabel 62.9 g	Evolve 30II USB-A Stereo met kabel 146.1 g Stereo zonder kabel 93.2 g Mono met kabel 117.4 g Mono zonder kabel 62.9 g
	Gebruikt materiaal	Zachte hoofdband en comfortabele oorkussentjes van schuimrubber op het oor	
	Garantie	2 jaar	
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Yes	
	Jabra Sound+	No	
	LED-functies en -voorzieningen	In-gespreklampje, inkomende oproepen, Teams-meldingen	
	Audio	Bandbreedte headset	Wideband
Grootte luidspreker		ø 28 x 3,9 mm	
Gevoeligheid luidspreker		93,6 dB SPL @ 1 kHz	
Weerstand luidspreker		32+/-4,8 Ω, @ 1,0 kHz	
Max. invoer luidspreker		Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V	
Frequentiebereik luidspreker		150 Hz-7 kHz, @ Uitgang S.P.L -10 dB	
Bandbreedte luidspreker spraakmodus		150 Hz-7 kHz, @Uitgang S.P.L -10 dB	
Type microfoon		Elektretcondensator (ECM)	
Microfoongevoeligheid		F = 1 kHz, pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Min = -48 dB, Max = -44 dB	
Frequentiebereik microfoon		100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB	
Bandbreedte microfoon		Wideband	
Gehoorbescherming voor gebruiker		Jabra SafeTone™ **	
Certificeringen		Toonaangevende UC-leveranciers; Microsoft Teams-gecertificeerd*	
Pasvorm en comfort	Vormfactor headset	Hoofdband over het oor	
Connectiviteit	Verbinding (computer en mobiele apparaten)	3,5 mm-aansluiting, USB-A/USB-C	
	Lengte kabel	Bedieningskabel: 95 cm, HS-kabel: 120 cm	
	AC-adapter	USB via PC	
Uitgebreide info	Energieverbruik speaker	Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V	
	Gebruikstemperatuur	-10° C tot 50° C	
	Bewaartemperatuur	-30°C tot + 80°C Bewaartemperatuurbereik: (-20°C tot +35°C 6 maanden), (+35°C tot +45°C 3 maanden), (+45°C tot +45°C 1 maand), (+60°C tot +70°C 1 uur zonder verslechtering), (+70°C tot +85°C max. 1 uur < 20% verslechtering)	

PRODUCTTYPE	SKU	BESCHRIJVING	EAN-CODE
Stereo	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Stereo, USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Stereo, USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-C	5706991023886
Mono	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C	5706991023909
Accessoire	14208-35	Jabra Evolve 30 II LINK MS-controller, USB-C	5706991023923
	14208-36	Jabra Evolve 30 II LINK UC-controller, USB-C	5706991023930