

## EVOLVE2 65 FLEX

## 最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット

\*。

- プロフェッショナルが持ち運ぶためのユニークな折りたたみ型デザイン
- 音声を分離する Jabra ClearVoice マイクテクノロジーで話者の声を際立たせます。
- デュアル接続、プラグアンドプレイ、最大 30m のワイヤレス動作範囲
- 最高クラスのハイブリッド アクティブノイズキャンセリング (ANC) で、ノイズを除去
- Jabra エアコンフォート テクノロジーを搭載した類を見ない快適さ
- 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み



## 一般情報

内容物：  
ヘッドセット, Link 390 Bluetooth アダプター, USBケーブル 1.2m/3.9 フィート, キャリー ポーチ, ユーザー文書, ワイヤレス充電パッド (SKU に依存)

パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) 225mm x 112mm x 60.5mm | 8.86in x 4.41in x 2.38in

パッケージサイズ (非バンドル SKU) (幅 x 高さ x 225mm x 112mm x 45.5mm | 8.86in x 4.41in x 1.79in 奥行き)

メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ 200mm x 108mm x 155mm x | 7.87in x 6.1in x 4.25in

素材 レザー, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール

ヘッドセットの重量 (ステレオバリアント) 136g | 4.8oz

LED 機能と特長 ビジーライト, デスクスタンドドッキングの表示, 着信通話

認定および準拠 Cisco, Unify, MFi, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Amazon Alexa, Fast Pair, Microsoft Teams (機種に応じて異なります)

## オーディオ

アクティブノイズキャンセリング (ANC) ハイブリッド ANC

ヒアスルー (外音取込機能) ○

スピーカーサイズ 28mm

スピーカー感度 84 dB SPL /mW @ 1KHz +/- 2dB

スピーカー最大入力 30 mW

スピーカー周波数範囲 20Hz - 20000Hz

スピーカー帯域幅 (音楽モード) 20Hz - 20000Hz

スピーカー帯域幅 (通話モード) 150Hz - 6800Hz

サポートしているオーディオコーデック AAC, SBC

マイクのタイプ 2 アナログ MEMS / 4 デジタル MEMS (ステレオ)

マイクの感度 -38 dBv/Pa (analog microphone) / -26 dBFS/Pa (digital microphone)

マイク周波数範囲 Analog 20Hz - 10000Hz | Digital 20Hz - 10000Hz

ユーザーの聴覚保護 PeakStop™, Jabra SafeTone™, EU Noise at Work, G616

## ソフトウェアとアプリ

対応するソフトウェアとアプリ Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

Fast Pair (Android のみ) ○

## フィット &amp; 快適性

フォームファクタ オンイヤーヘッドバンド

## バッテリー

音楽再生時間 最大32 時間 (ANCオフ) / 最大21 時間 (ANC 使用)

通話時間 最大20 時間 (ANC使用、ビジーライト オフ) / 最大16 時間 (ビジーライト オン)

コードを使用した充電 USB-C

スリープモード ○

ワイヤレス充電 ○

充電時間 最大120 分

30 分の充電後のバッテリー残量 最大45%

<b>接続性</b>	接続性	Bluetooth®, USB-A, USB-C
	Bluetooth プロファイル	A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2
	Bluetooth バージョン	5.2
	Bluetooth® マルチポイント	○
	動作範囲 (Bluetooth)	最大30m   100ft
	ペアリングデバイス	最大8 Bluetooth® 対応デバイス
	Bluetooth 同時接続 :	2
<b>詳細情報</b>	動作温度	-5°C ~45°C   23°F ~113°F
	充電の動作温度	0°C ~40°C   32°F ~104°F
	保管温度	-10°C ~55°C   14°F ~131°F

\* [jabra.com/commercial-claims](http://jabra.com/commercial-claims)

#### Jabra Evolve2 65 Flex 技術仕様書 30102024

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。  
[jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-evolve2-65-flex#/TECH](http://jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-evolve2-65-flex#/TECH)