

## Jabra Talk 55

Engineered for premium noise cancellation and Voice Control.  
(뛰어난 소음 제거와 음성 제어를 위해 설계되었습니다.)

- 가장 선명한 통화. HD Voice 및 2-마이크 기술.
- 소음 제거. 통화 시 뚜렷하고 소음이 없는 고급 기술
- 오래 지속됨. 최대 3시간의 배터리 시간, 충전 케이스 포함 시 10시간.
- 휴대폰에서 스트리밍 하세요. 음악, 팟캐스트 및 GPS 방향.
- 음성 제어. Siri® 및 Google Assistant™를 원터치 이용.
- 경량 디자인. 뛰어난 스타일, 탁월한 편안함, 5.4g의 가벼운 무게.



## 사양

오디오	스피커	6 mm 다이내믹 스피커
	스피커 감도	103dB SPL @ 1 mW/1 kHz
	스피커 임피던스	16 Ω
	스피커 최대 입력 전력	8 mW
	스피커 주파수 범위	20 Hz - 20 kHz
	마이크 형식	2 x 무지향성 MEMS 마이크
	마이크 주파수 범위	100 Hz - 8 kHz
	마이크 감도	-40dBV/Pa
	페어링 장치	최대 8개까지 연결, 동시에 두 개의 장치에 연결 (MultiUse™)
쉬운 사용	착용 스타일	인어 (in-ear) 착용 스타일
	기능	통화/종료/거부   배터리/LED 표시등   음악, 팟캐스트, GPS 스트리밍을 위한 Advanced Audio Distribution (A2DP)*   음성 다이얼링 (Siri/Google Assistant 활성화)*   음성 제어 (Siri/Google Assistant 활성화)*   버튼프리 헤드셋 - 헤드셋 텁/두 번 텁   모션 센서   음성 안내   MultiUse™   자동 볼륨 조절   NFC (충전 케이스에 포함됨)   디지털 신호 처리 (DSP)   소음 제거를 위한 마이크 두 개   HD Voice   휴대용 충전 케이스
	통화 시간	최대 10시간 (헤드셋에서 최대 3시간, 충전 케이스로 최대 7시간)*
배터리	대기 시간	최대 72시간 (헤드셋만), 최대 7일 (헤드셋이 충전 케이스에 도킹됨)*
	대기 시간 연장을 위한 Power Nap 기능	최대 7일*
	충전 시간	헤드셋 충전만 약 2시간, 헤드셋과 충전 케이스 함께 충전 시 약 3시간
	충전 케이블	표준 USB-B 커넥터 (30cm)
	배터리 충전 전류	30mA (헤드셋), 170mA (충전 케이스)
	USB 충전 케이블	5V 300mA
연결	Bluetooth® 캠플라이언스	Bluetooth® 버전 4.2
	지원하는 Bluetooth® 프로필	Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.3, 핸즈프리 프로필 v1.6, 헤드셋 프로필 v1.2, 풀 블 액세스 프로필 (PBAB) v1.0
	지원 모드	EDR (2 및 3 Mb), SCO, eSCO, 스니프 모드
	보안	128비트 암호화
	작동 범위	최대 30미터 (98피트)*
	페어링 패스키 혹은 PIN	0000
일반	헤드셋 및 충전 케이스 무게	헤드셋 5.4그램 (0.19 oz), 충전 케이스 35.5그램 (1.25 oz), 총 40.9그램 (1.44 oz)
	헤드셋과 충전 케이스 크기	헤드셋 길이 48.7 x 폭 17.5 x 높이 24.0 mm (1.92 x 0.69 x 0.95 in), 충전 케이스 길이 59.2 x 폭 50.4 x 높이 23.9 mm (2.33 x 1.98 x 0.94in)
	작동 온도	0° C ~ 45° C (32 F ~ 113 F)
	보관 온도	-20° C ~ 70° C (-4 F ~ 158 F)
	재질	이어젤 재질: 실리콘 고무. 헤드셋과 충전 케이스 재질: PC/ABS, PC, 실리콘 고무, 고무, 스테인레스 스틸, TPU. 자석 재질: N52
	내용물	Jabra Talk 55 헤드셋 1개, Jabra Talk 55 충전 케이스 1개, USB 충전 케이블 1개, 이어젤 4 세트 (XS, S, M (사전 장착), L), 빠른 시작 가이드, 보증 및 경고 리플렛
	인증	Bluetooth® 4.2, CE, CB, FCC, IC, CEC, EAC, RoHS, REACH, SRRC, IMDA, NCC, TELEC, KCC, ACMA, RADCOMM, ETA, SIRIM, SDPPI, NTC, ICASA, NOM
	보증	1년 제한 보증

\*기기에 따라 다름